

# T9 UP BLACKLINE

 GLOSSY WHITE
  SATIN GREY
  MATTE BLACK



EN 14785



CSTB



MaPrime Rénov'



RÉGLEMENTATION  
THERMIQUE  
2012

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	9,1 kW
Puissance minimale	2,5 kW
Rendement nominal	91,4 %
Rendement minimal	95,0 %
Température des fumées nominale	158,1 °C
Température des fumées minimale	66,3 °C
Taux de CO (à 13% O <sub>2</sub> )	0,006 % 75 mg/Nm <sup>3</sup>
Emissions de poussières	14,9 mg/Nm <sup>3</sup>
Emissions de NOx	122,0 mg/Nm <sup>3</sup>
Emissions OGC	1,0 mg/Nm <sup>3</sup>
Indice de performance environnementale (I)	0,086
Tirage conseillé à puissance nominale	12 Pa
Débit des fumées à puissance nominale	5,91 g/s
Débit des fumées à puissance minimale	2,92 g/s
Capacité du réservoir	~17 kg
Type de combustible	granulés
Consommation moyenne*	0,5 à 2,0 kg/h
Diamètre d'entrée air comburant	Ø 50 mm
Diamètre de sortie des fumées	Ø 120 mm
Surface d'entrée air comburant	50 cm <sup>2</sup>
Tension et fréquence d'alimentation	230 V - 50 Hz
Poids net	120 kg
Ecart au feu par rapport à tout matériau combustible :	
- frontal	800 mm
- postérieur	100 mm
- latéral	200 mm
- supérieur	-
- inférieur	-

